Imperméabilisant pour sous-sol et maçonnerie

Blanc No. 875
Gris sous-sol No. 876

- Fini décoratif lisse et mat intérieur/extérieur
- Satisfaction garantie de 10 ans
- Résiste à une pression d'eau de 12 PSI
- Enduit résistant à la moisissure
- Résiste à la pluie poussée par des vents de 98 milles à l'heure
- Pulvérisable! Réduit le temps d'application

2 couches requises
pour plus de durabilité

Taux d'application :
Surfaces rugueuses
de 75pi. ca. à 100 pi. ca.
Surfaces lisses
de 100 pi. ca. à 125 pi. ca.

Temps de séchage :
1 h. Sec au toucher
4 h. Prêt à recouvrir

Nettoyage
Eau savon

PRÊT À L'EMPLOI OU À L'AJOUT DE COLORANTS TEINTÉS

OÙ L'UTILISER

Les murs soumis à une pression hydrostatique. Idéal pour les murs en surélévation et en sous-sol, murs porteurs, murs de garage, murs de maçonnerie, blocs de béton, stuc, brique, fondations et murs d'aménagement paysager. Appliquer sur des surfaces sèches ou légèrement humides. ***Ne pas utiliser sur les planchers ou murs qui ont des fuites d'eau apparentes.agua.***

PRÉPARATION

(**Une bonne préparation de la surface est requise.) Surfaces neuves ou vierges :** Le nouveau béton doit durcir pendant au moins 30 jours. Vérifiez si le béton se détache ou s'écaille en posant du ruban masque ou du ruban adhésif à certains endroits et en le retirant d'un mouvement brusque. Si le ruban ne détache pas le béton de la surface, vous pouvez la peindre. Si le béton existant se détache, le béton écaillé doit être enlevé afin d'obtenir une surface adéquate. ***Pour application en sous-sol :*** Les trous et les fissures doivent être comblés à l'aide d'un ciment à séchage rapide. ***Pour application en surélévation :*** Apprêter toutes les surfaces de bois ou de métal non enduites, calfeutrées et farineuses et adjacentes en bois et/ou en métal avec un produit comme l'apprêt et bouche-pores multi-surfaces extérieur BEHR PREMIUM PLUS[MD] No. 436. Eliminer les taches de moisissure avec un produit qui enlève les taches de moisissure. Toutes les surfaces doivent être propres et exemptes de saleté, de poussière, d'efflorescence et d'huile. Nettoyez la surface avec un produit comme le nettoyant et préparateur pour béton et maçonnerie BEHR PREMIUM[MD] No. 991. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette. **Surfaces déjà peintes :** L'imperméabilisant pour sous-sol et maçonnerie BEHR PREMIUM[MD] donne de meilleurs résultatslorsqu'i Lest appliqué sur des surfaces vierges ou non traitées. LES SURFACES DEJA REVETUES, POUVANT ETRE REPEINTES EI- EN BON ETAT PEUVENT ÊTRE REPEINTES AVEC LES PRODUITS BEHR PREMIUM[MD] No. 875 ou No. 876. TOUTEFOIS, BEHR NE PEUT GARANTIR LES RESULTATS. Vérifiez si la peinture se détache ou s'écaille en posant du ruban masque ou du ruban adhésif a certains endroits et en le retirant d'un mouvement brusque. Si le ruban ne détache pas la peinture de la surface, vous pouvez la peindre. Si la peinture doit faire l'objet d'un décapage, la peinture écaillée doit être enlevée à l'aide d'une brosse métallique ou d'un papier sablé pour obtenir une surface adéquate. Enlevez l'enduit endommage avant l'application pour une application intérieure ou extérieure. Suivez toutes les instructions relatives à la préparation dans la section « Surfaces neuves ou vierges » ci-dessus.

***GARANTIE LIMITÉE**
Behr Process Corporation garantit la satisfaction du client de ce produit pour les surfaces verticales pour une période de 10 ans à partir de la date d'achat, lorsqu'il est appliqué sur une surface non revêtue et préparée selon le mode d'emploi sur l'étiquette. Les surfaces déjà recouvertes de peinture ou traitées ne sont pas couvertes par cette garantie. La couleur peut pâlir et le farinage peut arriver de façon naturelle avec le temps. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat, vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix d'achat de ce produit. Cette garantie est faite au résident original qui a acheté le produit et n'est pas transférable. Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

BEHR
Une société Masco

©2011 Behr Process Corporation
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <100 g/L • RÉV. 8/11

APPLICATION

Bien brasser avant d'utiliser. Ne pas diluer le produit. Utiliser dans un endroit suffisamment aéré. Miser leproduit lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 50 °F et 90 °F (10 °C et 32 °C). Appliquer sur des murs de maçonnerie secs ou légèrement humides. Essuyez toute trace d'humidité visible avec un chiffon sec avant d'appliquer la peinture. Appliquez à l'aide d'un manchon de tissu duveteux de qualité de 1/2 à 3/4 po, d'un pinceau en nylon/polyester de 4 po ou d'un pulvérisateur sans air de 2200 à 3200 PSI muni d'une buse de 0,023 po à 0,025 po. ***Un minimum de deux couches sont requises : Première couche :*** À l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, appliquez le produit d'étanchéité sur la surface jusqu'à ce que tous les vides et les pores soient recouverts. ***Deuxième couche :*** À l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, recouvrez toute la surface. Comblez tous les vides restants après l'application de la première couche. Il peut être nécessaire d'appliquer plus de produit à certains endroits, selon la porosité de la surface. **Important : La présence d'infiltration après l'application des deux couches indique l'ouverture de vides ou de trous. Appliquez de nouveau le produit à ces endroits. NE PAS diluer le produit et NE PAS l'appliquer à un taux d'application supérieur.**

TEMPS DE SÉCHAGE

Les températures plus fraîches et les tau d'humidité plus élevés ont une influence sur le temps de séchage. La surface doit être complètement sèche après une période de 7 à 14 jours.

ÉLIMINATION

Jeter les chiffons utilisés aux endroits appropriés et **protéger le produit non utilisé contre le gel**. Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquez avec votre service local de collecte des ordures ménaagères.

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

ATTENTION! IRRITANT! PRODUIT NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT : ÉTHYLÈNE GLYCOL. PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Utilisé correctement, un appareil respiratoire homologué par la NIOSH contre la vapeur organique avec filtre à particules de série P peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant de l'utiliser. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.